



Střešní roleta **R-LITE** (s hliníkovými vodícími lištami)


PROVEDENÍ HORNÍHO PROFILU

Horní profil z eloxovaného hliníku. Oba konce horního profilu jsou opatřeny plastovou boční krytkou v barvě šedé.

PŘIPEVNĚNÍ

Snadná montáž rolety do rámu okenního křídla střešního okna s minimální hloubkou rámu křídla 40 mm.

Hliníkové vodící lišty slouží k vedení látky a zamezují průchodu světla po stranách okna.



OVLÁDÁNÍ

Stahování a vytahování rolety uchopením dolního profilu a jeho stažením dolů nebo vytážením nahoru. K ovládání rolety na těžce dostupných místech slouží ovládací tyč.

LÁTKY

Široký výběr různých druhů a odstínů látek dle aktuálního vzorníku Isotra a.s.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Horní profil / dolní profil / vodící lišty v barvě stříbrné (elox).

Plastové komponenty v barvě šedé.



R-LITE



Standardní rozměry R-LITE / V-LITE

Min. šířka:	300 mm
Max. šířka:	1200 mm
Max. výška:	1400 mm (1600 mm pro V-LITE)
Max. garantovaná plocha:	2,5 m ²


Rozměry při objednávání střešních rolet a žaluzií jsou dány typem okna (nutno uvádět v objednávce).

Nevyrábíme atypické rozměry střešních rolet a žaluzií.

Rozměry jiné než standardní nutné konzultovat s výrobcem!



ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, Česká republika
Tel.: +420 553 685 111, Fax: +420 553 685 110, E-mail: isotra@isotra.cz
www.isotra.cz



R-LITE / V-LITE
Rolety a žaluzie do střešních oken



Rolety a žaluzie do střešních oken
R-LITE / V-LITE

▲ Vhodné do všech typů oken

▲ Volba libovolné intenzity zastínění

▲ Dekorační doplněk interiéru

Střešní rolety a žaluzie

Plynulá regulace světla, úplné nebo částečné zastínění a elegantní provedení

isotraQuality

Značka symbolizující mnohaletou tradici společnosti Isotra, nevyčísitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, kvalitní práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek, náš finální výrobek.

Střešní žaluzie **V-LITE** (s hliníkovými vodíci lištami)

PŘIPEVNĚNÍ
Snadná montáž rolety do rámu okenního křídla střešního okna s minimální hloubkou rámu křídla 40 mm.
Hliníkové vodící lišty slouží k vedení lamel a zajišťují požadované dovření lamel a správné naklápění lamel.

PROVEDENÍ HORNÍHO PROFILU
Horní profil z eloxovaného hliníku. Oba konce horního profilu jsou opatřeny plastovou boční krytkou v barvě šedé.

BAREVNÉ PROVEDENÍ
Horní profil/ dolní profil / vodící lišty v barvě stříbrné (elox).
Plastové komponenty v barvě šedé.

LAMELY
Široký výběr různých odstínů lamel - dle vzorníku Isotra a.s.
Lamely také v imitaci dřeva

Lamela	Šíře (mm)	Tloušťka
celostínící	25	0,21



NAKLÁPĚNÍ LAMEL
- **ručně** - otáčením kolečka
- jezdcem



- **ovládací tyčí** - zasunutím koncovky ovládací tyče do otvoru v kolečku (nejprve je nutné sejmut krytku otvoru) a jejím otáčením lze naklápět lamely



STAHOVÁNÍ A VYTAHOVÁNÍ ŽALUZIE
- uchopením dolního profilu a jeho stažením směrem dolů nebo vytažením směrem nahoru
- zasunutím opačného konce ovládací tyče do drážky dolního profilu (u žaluzií umístěných na těžce dostupných místech)



Pozor: u žaluzií V-LITE negarantujeme správnou funkci překlápění lamel pro sklon střechy menší než 30°.

